

扫描显示字体选择功能

为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，于 2829X 系列仪器上增加扫描显示字体选择功能。


该功能主要为了方便用户可以自由的选择扫描显示字体的大小，从而可以使得使用更为便捷。

2014 年 5 月 15 号及其以后的版本机器中均含有此功能。

下面是该功能的具体介绍：

从变压器扫描设置界面进入工具界面，在该界面下移动光标到扫描显示字体，选择客户所需要的大字体，或者小字体。

如下图所示：



该界面为小字体：

ID : G4802CG-452

PIN	Lx(H)	Q	ACR(Ω)	TURN_V	Zx(Ω)	DCR(Ω)	Cp(F)	Lk(H)	P	B
008 -09	-386.2m			1.0000		319.76m	0.3726F	-386.8m	+	
108 -07	-382.9m			1.4881m		147.12m		-387.5m	+	N
207 -09	-364.5m			1.4944m		7.6375M		-387.8m	+	N
313 -12	-389.1m			1.5807m		189.18m			+	
413 -14	-383.3m			1.4954m		69.829k			+	
514 -12	-362.8m			1.4883m		14.128M			+	
6										
7										
8										
9										
BAL	17 -16 -17 -15									
PS	03 -04	06 -07	09 -10	18 -17	15 -14	12 -11	01 -20	04 -17	07 -14	10 -11
LED		Vf=		Ir=			Vf=		Ir=	

使用软键选择

21:50

标称测试
OFF

偏差扣除
ON

速度
FAST

PRI.
3

测试不良
Continue

保存数据
OFF